



 *monitor e display con inclinazione regolabile*



display cliente con tecnologia VFD



disponibile in versione dual monitor con inclinazione regolabile



stampante termica 3" di cortesia inclusa nella base



base in alluminio pressofuso

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il Sistema POS 10 KP è la soluzione DitroneNetwork ad alto contenuto tecnologico e dal forte impatto visivo. Ogni singolo elemento di questo sistema è stato progettato per essere facilmente smontabile, assicurando all'utilizzatore la semplicità di manutenzione e longevità del prodotto. Il monitor LCD ultra piatto utilizza l'avanzata tecnologia capacitiva.

Il POS 10 KP lavora in assenza di rumori (fanless) ed è equipaggiata con una stampante termica ad alta velocità, per comande, fatture su rotolo continuo, proforma, scontrino di cortesia, inglobata nella robusta base di alluminio, questo consente di contenere gli spazi ed avere il massimo della funzionalità in una soluzione compatta.

Il sistema è arricchito da un gran numero di porte per la connessione al maggior numero e tipo di periferiche. Si tratta di un prodotto tecnologicamente avanzato, che affianca alla potenza di calcolo del processore, la nitidezza di risoluzione dello schermo piatto LCD touch screen da 15", in grado di fornire un'esperienza d'uso ottimale.

Il sistema può affiancare un display cliente opzionale VFD, 2x20 caratteri orientabile, assicurando in tal modo la massima visibilità di tutti i dati di vendita.

Per una postazione completa e affidabile è possibile affiancare gli accessori e le note stampanti della gamma DitroneNetwork, riconosciuti dal mercato per la loro affidabilità e ottime prestazioni.

CPU: Intel® Celeron® Quad core J1900 2GHz

MEMORIA RAM: 4GB

S.O.: POSReady7

HDD: 500 GB

MONITOR OPERATORE: LCD 15", 1024x768 pixel, orientabile

TECNOLOGIA TOUCH: resistivo

COLORE CORNICE: argento

DISPLAY CLIENTE: VFD, integrato 2x20 - Doppio Monitor opzionale: formati video supportati: AVI, MPEG4, MATROSKA, MPEG e WMV

CONNESSIONI:

- 3 seriali DB-9 alimentate a 5/12VDC
- 1 com non alimentata
- 5 USB, pannello esterno
- 3 USB, interne (touch, tastiera, Wi-fi- MSR)
- 1 PS/2 per mouse e tastiera
- 1 VGA DB-15
- 1 Uscita 12VDC per display cliente
- 1 Ethernet RJ-45 (Gigabit)
- 1 Cassetto RJ-11, 12/24VDC (selezionabile)
- 1 Uscita audio
- 1 Ingresso microfono

AUDIO: 2 altoparlanti interni 2W

PESO: 8,5Kg

DIMENSIONE: 391 x 395 x 266 (L x P x A) mm

ALIMENTAZIONE: 12 VDC 180W, 4 pin (Adattatore esterno: 100-240 VAC, 50/60Hz)

Puoi collegare POS 10k con:



Visita sul nostro portale la sezione dedicata al prodotto

